




Fond plat avec face avant ouverte



Fond épaisseur 4 mm renforcé par plats sur champ épaisseur 8 mm

2 loquets de sécurité



Entrées de fourreaux renforcées

QUALITÉS


- Benne spécialement étudiée pour les squelettes et les chutes en plaque.
- Hauteur réduite adaptée au poste de travail.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Deux loquets de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Côtés de cuve mécano-soudés en tôle ép. 3 mm.
- Tôle de fond ép. 4 mm renforcée par 4 plats sur champ ép. 8 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, porte frontale, galvanisation à chaud, fabrication inox.
Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.
Fabrication spéciale sur demande.



Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur utile	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB80R 650	650	2400	2185	2100	1320	1040	565	300	730	170x60	235
SB80R 1000	1000	2400	2685	2600	1570	1290	565	300	730	170x60	300
SB80R 1440	1440	3000	3185	3100	1820	1540	565	300	730	170x60	370

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

