




QUALITÉS


- Benne renforcée à côtés ouverts pour déchets longs.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Tôle avant et arrière mécano-soudée en ép. 3 mm et tubes de 80x40 mm.
- Tôle de fond ép. 4 mm renforcée par 4 plats sur champ ép. 8 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm avec entrée renforcée par ceinture ép. 8 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, galvanisation à chaud, fabrication inox.
Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.
Fabrication spéciale sur demande.



Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB83 800	800	1800	1150	1140	1490	1000	750	530	170x62	205
SB83 1000	1000	1800	1500	1490	1490	1000	750	530	170x62	235
SB83 1400	1400	1800	2000	1990	1490	1000	750	530	170x62	305

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

