



La paire de rallonges de fourche constitue un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges volumineuses qui présentent un risque de basculement. Avant de commander, vérifiez que l'abaque de charge du chariot couvre la demi-longueur des rallonges.

CARACTÉRISTIQUES

- Paire de rallonges de fourches respectant la norme ISO 13284, en acier ép. 6 mm galvanisé au trempé spécialement adaptée à un usage fréquent et un stockage à l'extérieur.
- Accessoire de levage - équipement interchangeable conforme à la directive 2006/42/CE et au code du travail (certifié par organisme de contrôle).
- La rallonge s'installe très rapidement par inclinaison sur la fourche et se bloque ensuite derrière son talon sans outillage, ni composants amovibles.
- Selon la norme ISO 13284, la longueur de la rallonge ne peut pas excéder la longueur de la fourche x 1,67.
- Vendu uniquement par paire.

Fabrication spéciale sur demande.

Installation très rapide, ergonomique et sûre



Disposer les rallonges parallèlement au sol.



Introduire les fourches dans les rallonges suffisamment pour pouvoir les lever.



Lever chaque rallonge et la glisser sur la fourche jusqu'à la bloquer derrière le talon.

Dimensions des rallonges

Référence	Longueur utile (mm)	Frontal hors tout (mm)	Latéral hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Largeur intérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Poids kg
CH-RF 1500	1500	145	1625	85	120	50	45
CH-RF 1800 - E	1800	145	1925	90	120	55	55
CH-RF 1800 - L	1800	175	1925	90	150	55	65
CH-RF 2000	2000	175	2125	90	150	55	70
CH-RF 2500	2500	205	2620	110	170	75	95

Tableau de choix des rallonges

Section de vos fourches en mm (L x h)	Longueur mini / maxi de vos fourches (mm)				
	900 / 1000	1100 / 1200	1100 / 1200	1200 / 1400	1500 / 1900
CMU (kg) *	2500	2900	3300	3500	4700
80 x 40	CH-RF 1500	CH-RF 1800 - E			
100 x 35	CH-RF 1500	CH-RF 1800 - E	CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
100 x 40	CH-RF 1500	CH-RF 1800 - E	CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
100 x 45	CH-RF 1500	CH-RF 1800 - E	CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
100 x 50		CH-RF 1800 - E	CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
120 x 35			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
120 x 40			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
120 x 50			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
125 x 40			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
125 x 45			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
130 x 35			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
125 x 50			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
130 x 60				CH-RF 2500	
150 x 35				CH-RF 2500	
150 x 50				CH-RF 2500	
150 x 60				CH-RF 2500	
200 x 50				CH-RF 2500	
200 x 60				CH-RF 2500	
200 x 70				CH-RF 2500	

Pour d'autres dimensions,
merci de nous consulter

* CMU pour une charge répartie uniformément sur les 2 rallonges sur toute leur longueur

