

OPTIONS TD2000

RALLONGE ÉLECTRIQUE

La rallonge électrique a une longueur de 8 mètres et se love facilement dans le boîtier en acier galvanisé à chaud au trempé (> 0,5 kg de zinc/m²). Quatre ergots situés dans le boîtier maintiennent le câble, ce qui permet de manutentionner et de gerber des tables TD2000 équipées de la rallonge sans aucune restriction.

La rallonge électrique pour TD2000 permet un positionnement en toute sécurité du câble de la scie circulaire.

La prise femelle étanche de la rallonge permet de raccorder la prise mâle de la scie sous le niveau supérieur du cadre et donc évite d'abîmer le câble avec des pièces à découper (bastaings, panneaux).

Le câble de la scie passe ensuite sous la table ce qui garantit au compagnon de toujours l'avoir derrière la scie et d'avoir suffisamment de longueur même pour des coupes situées loin du centre de la table.



SUPPORT DE FLEXIBLE D'ASPIRATION

En option, la TD2000 est équipée d'un mât déployable permettant de supporter un flexible d'aspiration relié à un aspirateur.

Cette option permet à l'opérateur de se concentrer sur ses découpes sans être gêné par le flexible d'aspiration. Lorsque le mât est déployé, la potence articulée vient maintenir, grâce à un sando fixé à l'extrémité de la potence, le flexible à 1.3m au dessus du plan de découpe.

Une fois rangé, le mât s'inscrit dans l'encombrement de la table ce qui permet de l'ajouter aux autres options telles que les roues, sans altérer leur fonctionnement.

Sur la TD2000 MH, il est nécessaire d'enlever les 4 martyrs de coupe situés à l'arrière du cadre pour installer le support flexible.

